

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zestaw-otwornic-bim-40-86mm-instalacje-elektryczne-wolfcraft-p-66641.html>



Zestaw otwornic BIM 40-86mm „Instalacje elektryczne” Wolfcraft

Cena brutto	337,00 zł
Cena netto	273,98 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF5423000
Kod producenta	5423000
Kod EAN	4006885542303
Producent	WOLFCRAFT
Średnica otwornicy	40-86mm (Zestaw)
Zastosowanie-materiał	Drewno, Metal, Plastik, PCV, tworzywa

Opis produktu

Zestaw otwornic BIM 40-86mm „Instalacje elektryczne” WOLFCRAFT

Ten 7-częściowy zestaw jest idealny do przygotowania otworów pod instalacje elektryczne oraz do wiercenia otworów w miękkim i średnio twardym drewnie, płytach izolacyjnych i do suchej zabudowy, tworzywie sztucznym lub metalu.

□ Zestaw zawiera 6 wkładów otwornic BIM o średnicy Ø 40, 54, 65, 68, 74 i 86 mm oraz jeden trzpień mocujący z gwintem 5/8" i wiertło centrujące (Ø 6 mm) ze stali szybko tnącej o podwyższonej wydajności skrawania.

□ Zestaw umożliwia wykonanie precyzyjnych otworów o głębokości cięcia 55 mm.

□ Specjalnie stapiany korpus i uzębienie HSS zapewniają wyjątkowo spokojny bieg i długą żywotność.

□ Za pomocą trzpienia sześciokątnego (Ø 11 mm) wkłady otwornic zostają szybko zablokowane w uchwycie wiertarki lub wkrętarki akumulatorowej.

□ Zestaw dostępny w wysokiej jakości walizce z 2-komponentowego tworzywa, umożliwiającej bezpieczne przenoszenie i przechowywanie zawartości.

□ Wkłady otwornic **posiadają certyfikat TÜV**, który potwierdza wysoką jakość produktów.

□ Szczególnie odpowiedni: szkło akrylowe, metale nieżelazne, powlekane płyty drewniane i wiórowe, panele laminowane, mineralna płyta izolacyjna, płyta izolacyjna, miękkie drewno, metale, tworzywo wzmocnione włóknom szklanym, tworzywo sztuczne (PVC, PE, PP, PS, PA), drewno z gwoździami, płyta gipsowo-kartonowa

□ Warunkowo odpowiedni: stal nierdzewna, stal budowlana, stal odlewnicza, żeliwo szare, żeliwo ciągliwe, twarde drewno, płyty stolarskie, płyty MDF, drewno tarasowe, płyty multiplex, płyty HDF, parkiet

Dane techniczne

- Średnica robocza Ø: 40 mm, 54 mm, 65 mm, 68 mm, 74 mm, 86 mm
- Głębokość cięcia: 40 mm
- Materiał: BiM, specjalnie stępiany korpus z uzębieniem HSS
- Kierunek obrotu: Obroty prawe

Obsługa

□ Podczas cięcia w metalu należy zawsze używać wystarczającej ilości oleju chłodząco-smarującego.

□ Jakość cięcia zależy od ustalonej prędkości obrotowej. (Patrz instrukcja obsługi).

Wyposażenie standardowe (7-częściowe)

- 6 wkładów otwornic BiM Ø 40, 54, 65, 68, 74, 86 mm
- 1 trzpień mocujący z wiertłem centrującym
- W walizce z tworzywa sztucznego

Porady

Zobacz wpis dotyczący [otwornic i wiertel do wiercenia w stali i innych trudnoobrabialnych materiałach](#) na naszym [blogu](#).