

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zestaw-sciagaczy-do-łożysk-kulkowych-pullpo-18el-k-70-a-p-82290.html>



Zestaw ściągaczy do łożysk kulkowych PULLPO 18el. K-70-A

Cena brutto	2 820,00 zł
Cena netto	2 292,68 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	63391005
Kod producenta	K-70-A
Kod EAN	4021176058851
Producent	KUKKO

Opis produktu

Zestaw ściągaczy do łożysk kulkowych PULLPO 18el. K-70-A

Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości ściągacz do łożysk kulkowych PULLPO firmy KUKKO
- Ściągacz umożliwia szybkie i łatwe wyciąganie wszelkiego rodzaju łożysk kulkowych zwykłych, które zabudowane są jednocześnie na wale i w obudowie.
- Łatwy w obsłudze ściągacz z samozaciskowymi ramionami.
- Proste, intuicyjne zastosowanie dzięki niewielkiej liczbie części.
- Specjalnie zaprojektowane ramiona do precyzyjnego montażu w bieżniach łożyska, zapewniające optymalny chwyt i większe siły podczas demontażu.
- Ramiona ściągacza wykonane z dwóch części.
- Trzpień ustalający znajduje się na górnym końcu ramienia.
- Sprawdzone pazury KUKKO w zaprojektowanym na nowo, nowoczesnym kształcie ramion.
- Dla łatwiejszego rozróżnienia oba warianty kształtu ramion są oznaczone kolorami.
- Dłuższa żywotność dzięki ulepszonym cieplnie ramionom.
- Dzięki samoczynnemu napinaniu specjalny kształt poprzeczki gwarantuje pewne przytrzymanie ramion na przeznaczonej do demontażu części.
- Łatwe mocowanie ramion na poprzeczce - wystarczy obrócić je o 90°.
- Frezowane, boczne powierzchnie ramion zapewniają optymalne dopasowanie do poprzeczki.
- Magnesy pod poprzeczką zapewniają łatwy montaż pierścieni podporowych na łożysku kulkowym.
- Kołnierz główki wrzeciona zapobiegający ześlizgiwaniu się klucza.
- Ściąganie bezkontaktowe w połączeniu z młotkiem ślizgowym
- Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
- Gwint walcowany pokryty specjalną powłoką.
- Instrukcja obsługi oraz tabela przeliczeniowa w pokrywie.
- Bezpieczne przechowywanie dzięki wkładce piankowej.

Dane techniczne	Model	KS-70-A
	Ilość elementów	18 szt.
	Do łożysk kulkowych	6000-6006, 6200-6205, 6300-6304

Standardowe wyposażenie

- 1 trawers
- 1 wrzeciono
- 6 haków

- 7 pierścieni podporowych
- 3 trójramiennie przeciwdociśki (do wałów pustych)