

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zestaw-sciagaczy-do-łożysk-kulkowych-pullpo-38el-k-70-c-p-82292.html>



Zestaw ściągaczy do łożysk kulkowych PULLPO 38el. K-70-C

Cena brutto	6 425,00 zł
Cena netto	5 223,58 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	63391015
Kod producenta	K-70-C
Kod EAN	4021176019999
Producent	KUKKO

Opis produktu

Zestaw ściągaczy do łożysk kulkowych PULLPO 38el. K-70-C

Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości ściągacz do łożysk kulkowych PULLPO firmy KUKKO
- Ściągacz umożliwia szybkie i łatwe wyciąganie wszelkiego rodzaju łożysk kulkowych zwykłych, które zabudowane są jednocześnie na wale i w obudowie.
- Łatwy w obsłudze ściągacz z samozaciskowymi ramionami.
- Proste, intuicyjne zastosowanie dzięki niewielkiej liczbie części.
- Specjalnie zaprojektowane ramiona do precyzyjnego montażu w bieżniach łożyska, zapewniające optymalny chwyt i większe siły podczas demontażu.
- Ramiona ściągacza wykonane z dwóch części.
- Trzpień ustalający znajduje się na górnym końcu ramienia.
- Sprawdzone pazury KUKKO w zaprojektowanym na nowo, nowoczesnym kształcie ramion.
- Dla łatwiejszego rozróżnienia oba warianty kształtu ramion są oznaczone kolorami.
- Dłuższa żywotność dzięki ulepszonym cieplnie ramionom.
- Dzięki samoczynnemu napinaniu specjalny kształt poprzeczki gwarantuje pewne przytrzymanie ramion na przeznaczonej do demontażu części.
- Łatwe mocowanie ramion na poprzeczce - wystarczy obrócić je o 90°.
- Frezowane, boczne powierzchnie ramion zapewniają optymalne dopasowanie do poprzeczki.
- Magnesy pod poprzeczką zapewniają łatwy montaż pierścieni podporowych na łożysku kulkowym.
- Kołnierz główki wrzeciona zapobiegający ześlizgiwaniu się klucza.
- Ściąganie bezkontaktowe w połączeniu z młotkiem ślizgowym
- Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
- Gwint walcowany pokryty specjalną powłoką.
- Instrukcja obsługi oraz tabela przeliczeniowa w pokrywie.
- Bezpieczne przechowywanie dzięki wkładce piankowej.

Dane techniczne

- Model KS-70-C
- Ilość elementów 38 szt.
- Do łożysk kulkowych 6000-6020, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6408

Standardowe wyposażenie

- 2 trawersy
- 2 wrzeciona
- 14 haków

- 13 pierścieni podporowych
- 3 trójramienne przeciwdociiski (do wałów pustych)
- 4 czteroramienne przeciwdociiski