

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zestaw-sciskow-do-budowy-tarasow-wolfcraft-6988000-p-44790.html>

Zestaw ścisków do budowy tarasów Wolfcraft 6988000



Cena brutto	234,00 zł
Cena netto	190,24 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF6988000
Kod producenta	6988000
Kod EAN	4006885698802
Producent	WOLFCRAFT
Rodzaj narzędzia	przyrząd do połączeń ukrytych

Opis produktu

Zestaw ścisków i przyrządów do budowy - układania tarasów | WOLFCRAFT WF6988000

Zestaw do budowy tarasu, 11-częściowy

Kompletny zestaw do szybkiego i dokładnego montażu desek tarasowych

- ścisk montażowy do budowy tarasów (wraz z 2 wymiennymi szczękami do zastosowania w funkcji ścisku jednoręcznego) w połączeniu z 5 uchwytami dystansowymi gwarantuje równomierne i estetyczne ułożenie desek
- szablon do wiercenia do precyzyjnego rozmieszczania i nawiercania otworów w jednej linii
- dzięki nawiertakowi z pogłębiaczem i ogranicznikowi głębokości idealny do wierceń seryjnych, zawsze o tej samej głębokości wiercenia i pogłębiania



Charakterystyka produktu

- W skład 11-częściowego zestawu do budowy tarasów wchodzi wszystkie narzędzia niezbędne do szybkiego, precyzyjnego montażu tarasów.
- Gwarantuje uzyskanie doskonałego wyglądu tarasu drewnianego.
- Solidne adaptery dystansujące do desek tarasowych pozwalają uzyskać dokładną szerokość szczelin 6 lub 8 mm.
- Zestaw zawiera 5 adapterów dystansujących, które rozmieszczamy między deskami w odstępach co 80-100 cm.
- Następnie deski dosuwamy do siebie przy pomocy ścisku montażowego do budowy tarasów, wyrównując w ten sposób różnice w ich szerokości. 2 dodatkowe zielone szczęki mocujące umożliwiają wykorzystanie ścisku montażowego do budowy tarasów także w funkcji ścisku jednoręcznego.
- Wystarczy zdjąć zamocowane fabrycznie czarne szczęki i wymienić je na zielone.
- Dzięki temu po montażu tarasu ścisk montażowy będziemy mogli wykorzystywać również do realizacji innych projektów.
- W następnym etapie przy pomocy szablonu do wiercenia ustawiamy linię przebiegu wierconych otworów.
- Ruchomy szablon możemy ustawiać na wszystkie grubości desek o szerokości 100-145 mm.
- W celu przygotowania połączenia przy wykorzystaniu widocznych wkrętów, najpierw przy pomocy nawiertaka i pogłębiacza należy wywiercić otwór przez przednią, a następnie przez tylną tulejkę wiertarską. Tulejki wykonane są z hartowanej stali i zapewniają dokładne prowadzenie wiertła.
- Zestaw zawiera nawiertak z pogłębiaczem i wiertło HSS o średnicy 4 mm.
- W komplecie znajduje się również ogranicznik głębokości wiercenia, którym z powodzeniem wykonamy otwory seryjne z identyczną głębokością wiercenia i pogłębiania.
- Sprytny zestaw pozwalający uzyskać optymalne efekty podczas budowy tarasu.



Właściwości

- ścisk montażowy do budowy tarasów, szablon do wiercenia, nawiertak z pogłębiaczem i wiertłem HSS o średnicy 4 mm i 5 uchwytów dystansowych do szybkiego, precyzyjnego montażu tarasu w ekonomicznym zestawie
- 2 dodatkowe, wymienne szczęki do przekształcania ścisku montażowego do budowy tarasów w ścisk jednoręczny
- ścisk montażowy i uchwyty dystansowe do szybkiego, precyzyjnego wyrównywania desek, zapewniający równomierną szerokość szczelin
- szablon do wiercenia zapewniający precyzyjne ułożenie otworów w jednej linii, ogranicznik głębokości gwarantujący idealną głębokość wiercenia i pogłębiania podczas wiercenia seryjnego

Wyposażenie standardowe

- 1 ścisk montażowy do budowy tarasów
- 1 szablon do wiercenia z tulejkami wiertarskimi 4 mm
- 1 nawiertak HSS Ø 4 mm, z pogłębiaczem
- 5 adapterów dystansujących
- 2 dodatkowe szczęki mocujące umożliwiające wykorzystanie ścisku montażowego również jako ścisk jednoręczny
- 1 klucz imbusowy w rozmiarze 2