

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zgrzewarka-tecno-spotter-5800-max-digital-400v-quickpuller-p-80432.html>



# Zgrzewarka TECNO SPOTTER 5800 MAX DIGITAL 400V + QUICKPULLER

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | 3 299,00 zł               |
| Cena netto       | 2 682,11 zł               |
| Dostępność       | Na magazynie              |
| Wysyłka          | Wysyłka w 2-3 dni robocze |
| Numer katalogowy | TSPOT5MAXP                |
| Kod producenta   | TSPOT5MAXP                |
| Producent        | IDEAL PROFESSIONAL        |

## Opis produktu

### Zgrzewarka TECNO SPOTTER 5800 MAX DIGITAL 400V + QUICKPULLER

#### Charakterystyka produktu

- Sterowane mikroprocesorem urządzenie do wyciągania, zgrzewania jednostronnego, łatania i rozgrzewania elektrodą węglową blach.
- Przeznaczone w szczególności do napraw karoserii samochodowych.
- Wszystkie ustawienia zgrzewarki dostępne są z panelu sterowania.
- Po wyborze rodzaju narzędzia urządzenie samo dopasuje prąd zgrzewania i optymalne cykle pracy.
- Możliwość ręcznego ustawienia czasu i prądu do zgrzewania.
- Zasilanie dwufazowe.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
- Zabezpieczenie nad i pod napięciowe.
- Chłodzenie wentylatorem zwiększa wydajność urządzenia.

|                 |                                                      |                |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|
| Dane techniczne | Parametry fizyczne                                   |                |
|                 | Waga                                                 | 27 kg          |
|                 | Wymiary gabarytowe dł x szer x wys                   | 350x220x250 mm |
|                 | Parametry techniczne                                 |                |
|                 | Moc                                                  | 10 kW          |
|                 | Parametry zasilania                                  |                |
|                 | Znamionowe napięcie zasilania                        | 400 V; 50Hz    |
|                 | Parametry zgrzewania                                 |                |
|                 | Maksymalna grubość blach przy zgrzewaniu jednostron. | 0,8 + 0,8 mm   |
|                 | Maksymalny prąd zgrzewania                           | 3800 A         |
|                 | Prąd wejściowy                                       | 32 A           |
|                 | Regulacja czasu zgrzewania                           | 0 - 99 ms      |
|                 | Stopnie regulacji prądu zgrzewania                   | Bezstopniowa   |
|                 | Znamionowy prąd zgrzewania                           | 3000 A         |

#### Standardowe wyposażenie

- Wózek
- Przewód roboczy z pistoletem
- Przewód masowy z uchwytem mocującym
- Skrzynka z akcesoriami ( podkładki M10-M12, podkładki trójkątne, elektrody do bańkowania, śruby do zgrzewania, drut falisty, oczka OT)

- Wybijk z uchwytem do podkładek trójkątnych
- Wybijk z hakiem do podkładek M10-M12
- Wybijk z ssawką pneumatyczną
- QUICK PULLER